

ICS 01.080.10  
CCS A 22

# DB330185

## 杭州市临安区地方标准规范

DB330185/T 009—2021

### 乡村门牌设置规范

2021-09-09 发布

2021-09-10 实施

杭州市临安区市场监督管理局 发布

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由杭州市临安区民政局提出并归口。

本文件主要起草单位：杭州市临安区市场监督管理局、杭州市临安区产品质量监测中心、杭州市临安区民政局、杭州市临安区湍口镇人民政府、浙江浙商标准化服务有限公司、浙江省长三角标准技术研究院。

本文件主要起草人：汪立明、吕丹峰、安啸、冯雪卫、卢一未、许燕、盛杰、夏菁、革成、李萍、周芳芳、张振。

# 乡村门牌设置规范

## 1 范围

本文件规定了乡村门牌的术语定义、设计要求以及安装要求等内容。  
本文件适用于杭州市临安区乡村门牌的设置。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2893 安全色

GB 17733 地名 标志

GB/T 38207 中国地理实体通名 汉语拼音字母拼写规则

GB/T 17693.1-2008 外语地名汉字译写导则 英语

DB11/T 856-2012 门牌、楼牌 设置规范

DB3301/T 0017 地名管理规范

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 门牌

标示院落、独立门户所在地名和编号的地名标牌。

[来源：DB11/T 856-2012, 定义3.1]

### 3.2

#### 地名

人们对各个地理实体赋予的专有名称。

[来源：GB/T 17693.1-2008, 定义2.1]

### 3.3

#### 二维码

基于地名地址、地理位置等信息对应生成的二维码。

## 4 设计要求

### 4.1 设置

4.1.1 乡村门牌应包含地名和编号信息，可根据管理需要设置二维码。二维码是政府各部门行政执法和信息服务的入口，可通过扫描二维码实现例如房屋建设审批、流动人口居住登记、出租房屋报备、居住证申领、邮政寄递等便民服务功能。

4.1.2 乡村合法建筑物和住宅应设置门牌。一户一门牌号，门牌应设置于主门或前门。

4.1.3 门牌地名应依相关规定进行申报审批。

### 4.2 门牌编制

4.2.1 门牌号码编制应按照科学规范、有序可循、不得重号的要求进行编制。

4.2.2 村庄内有道路地名应以道路为地名，应按 DB3301/T 0017 的规定，自东向西、自南向北、从起始点开始按左单右双原则进行编制。斜方向道路，临近东西向的，按自东向西顺序编号；临近南北向的，按自南向北顺序编号。

4.2.3 村庄内无道路地名应以行政村和自然村为地名，先确定村庄的主要入口，以村庄入口为起始点，沿村内主干道进行流水号编制，主干道有延伸支路的，应从主干道开始向延伸方向进行流水号编制。

4.2.4 村庄集中居住区内两户之间有空地的，应每隔 8 米~10 米预留一个空号，村庄散居区应视情况预留一定数量的空号。

### 4.3 文字

4.3.1 门牌的文字应符合 GB 17733 的规定，汉字应使用规范汉字书写。文字应端正，笔画清楚，排列整齐，间隔均匀，整体位置适中。

4.3.2 汉语拼音拼写方法应符合 GB 17733 和 GB/T 38207 的规定，汉语拼音字母应采用等线体。字样如图 1 所示。

A B C D E F G H I J K L M  
N O P Q R S T U V W X Y Z

图1 汉语拼音字母字样

4.3.3 门牌中的汉字采用黑体。

4.3.4 门牌号应使用阿拉伯数字。阿拉伯数字采用等线体。字样如图 2 所示。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

图2 阿拉伯数字字样

4.3.5 其他文字内容要求应符合 GB 17733 的规定。

### 4.4 二维码

二维码应图像清晰，内容准确。图像像素（宽度\*高度）不低于 800 像素×800 像素，分辨率不低

于 300dpi。

#### 4.5 基板

4.5.1 基板材料的种类选择符合 GB 17733 中的规定。

4.5.2 基板应具有一定的硬度，表面光滑、平整，无变形、伤痕、裂纹或污垢。

4.5.3 采用金属材料做基板时，应做好表面的防锈及防氧化处理，保证户外使用 7 年以上不生锈或氧化变色。

#### 4.6 版面布局

门牌标志上部三分之一的区域标示地名，下部分三分之二的区域标示该门的编号，二维码位于编号右侧，版面示例见图3。



图3 门牌版面示例

#### 4.7 颜色

门牌应蓝底、白字、白数字、白边，应使用GB 2893中规定的颜色。

#### 4.8 尺寸规格

4.8.1 门牌按规格分为大门牌和小门牌，规格尺寸见表 1。

4.8.2 门牌的规格应根据建筑物和住宅的实际情况进行选择。大门牌适用于机关、学校、工厂、小区等单位；小门牌适用于营业房、住宅。

表1 规格尺寸

规格	尺寸	
	长度	高度
小门牌	300 mm	200 mm
大门牌	400 mm	300 mm

## 5 安装要求

### 5.1 基本要求

门牌的安装应牢固、高度合适、位置明显、醒目，不能遮挡，便于识别。

### 5.2 位置要求

5.2.1 大门牌应安装在主门或庭院门的门牌号码起始方向的一侧；小门牌应安装在主门或庭院门的正上方，正上方不宜安装时，可安装在门牌号码起始方向的一侧。

5.2.2 门牌安装位置距地面高度应高于2米。

### 5.3 安装方式

门牌的安装方式应采用附着式，包括但不限于钉挂、粘贴、镶嵌。

---